

CLAMP ON TYRE

- Nenhum contato com o aro
- Design inovativo para um posicionamento rápido da roda
- Bloqueio confiável e rápido graças ao mecanismo de engate inovador



HPA

faip



**CARACTERÍSTICAS**

- **Fixação na roda:** nenhum contato com o aro, para prevenir eventuais danos.
- **Rápida:** montagem e desmontagem rápida, com acionamento por alavanca e sem rodas dentadas.
- **Autocentrante:** o mecanismo de abertura e de fechamento síncrono permite que o pino central esteja sempre alinhado com o centro da roda. Os roletes integrados às garras permitem uma deslizamento melhor e simplicidade de montagem.
- **Runout:** adequada para o procedimento de impulso para alinhadores 3D (*).
- **Leve e ergonômica:** o design inovativo e o peso reduzido favorecem a sua manueabilidade e operatividade.

* Consultar o catálogo dos alinhadores para verificar a sua compatibilidade

ACESSÓRIOS SOB ENCOMENDA

- Trolley multiuso porta suportes e garras adicionais



- Jogo porta suportes para a fixação na parede com suporte para garras adicionais



- Jogo de extensões XL para diâmetros de roda de 32" a 39"



- Jogo de extensões para a utilização com vans.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	alinhadores 3D (*)
Diâmetro da roda	de 19" a 39"
Diâmetro do aro	de 10" a 30"

Proteção da cava da roda incluída

O jogo de garras extensíveis fornecido permite cobrir diâmetros de roda de 19" a 32"

* Consultar o catálogo dos alinhadores para verificar a sua compatibilidade



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it