

CLAMP ON TYRE

- Ningún contacto con la llanta
- Diseño innovador para un posicionamiento rápido de la rueda
- Bloqueo fiable y rápido gracias al mecanismo de enganche innovador



HPA

faip



**CARACTERÍSTICAS**

- **Fijación a la rueda:** ningún contacto con la llanta, para prevenir eventuales daños.
- **Rápida:** montaje y desmontaje rápido, con accionamiento de la palanca y sin ruedas dentadas.
- **Autocentrante:** el mecanismo de apertura y cierre síncrono permite que el perno central esté siempre en eje con el centro de la rueda. Los rodillos integrados en las garras permiten un mejor deslizamiento y simplicidad de montaje.
- **Runout:** adecuada para procedimientos de compensación de empuje para alineadores de ruedas 3D (*).
- **Ligera y ergonómica:** el diseño innovador y el peso reducido permiten un manejo y operatividad simples.

* Consultar el catálogo de los alineadores para comprobar la compatibilidad.

ACCESORIOS A PEDIDO

- Carro multiuso porta soportes y garras adicionales



- Set porta soportes para fijación en pared con soporte para garras adicionales



- Set de extensiones para uso con furgonetas



- Set de extensiones para uso con furgonetas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	alineadores de ruedas 3D (*)
Diámetro rueda	de 19" a 39"
Diámetro llanta	de 10" a 30"

Protección del pasaruedas incluido

El set de garras extensibles suministrado permite cubrir diámetros de rueda de 19" a 32".

* Consultar el catálogo de los alineadores para comprobar la compatibilidad.



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it